

## 1. Základní informace

Litinový poklop s pryžovou výplní je vyroben z litinové konstrukce, která je vyplněna směsí z pryžového granulátu a polyuretanového pojiva.

### Použití:

- Zakrytí revizní šachty v komunikaci
- Svými vlastnostmi výrazně prodlužuje životnost revizní šachty
- Díky útlumovým vlastnostem snižuje hlučnost přejezdu vozidla

## 2. Technické parametry

Litinový poklop s pryžovou výplní je dodáván jako komplet, který se skládá ze samostatného pryžového rámu a samostatného litino-pryžového poklopu.

Kód	Název	Hmotnost (kg)
KAN-D1-set	Litinový poklop s pryžovou výplní, typ VR-880.01 (třída D400)	132,5

### Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější rozměr rámu	910 mm
Výška rámu	150 mm
Světlý rozměr rámu	610 mm
Třída zatížení (ČS EN 124-1, ČSN EN 124-2)	D400
Únosnost (ČS EN 124-1, ČSN EN 124-2)	400 kN
Uložení rámu Pb (ČS EN 124-1)	2,95 N/mm <sup>2</sup>
Zajištění vík (měrná plošná hmotnost mMP ČSN EN 124-1)	275 kg/m <sup>2</sup>
Bezpečnost dětí (hmotnost víka ČSN EN 124-1)	85 kg
Odolnost proti skluzu USRV (ČSN EN 13036-4)	42
Dlouhodobá teplotní stabilita	Od -30 °C do +80 °C
Rozměrová tolerance	± 1,5 %
Reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1 + A1	E <sub>fl</sub>

### 3. Balení a skladování

Litinový poklop s pryžovou výplní jsou baleny na paletu 1000x1000, staženy páskou a zabaleny neprůhlednou streč folií. Počet kompletů na paletě je 6.

Litinové poklopy s pryžovou výplní je možno skladovat při teplotách -20 až +40 °C, při skladování je potřeba chránit před deštěm a sněhem.

### 4. Záruka

Záruka na litinový poklop s pryžovou výplní je 24 měsíců.

### 5. Platnost dokumentu

Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu, vycházejí z objektivního testování a vlastních zkušeností výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

Změny mohou být se zákazníkem dohodnuty v doplňující smlouvě nebo jiném odsouhlaseném dokumentu.

V Uherském Brodě dne 4/6/2018

Ing. Jaroslav Gajdůšek  
vedoucí technického oddělení